



Kryty jednopólové PE

Použitý materiál: Polyetylen
Teplotní stálost: -50°C až +85°C




Objednací kód	Typ pro objímky	Rozměry (mm)			Balení (ks)
		l	b	h	
KT 28 bílá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 bílá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 bílá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 černá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 černá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 černá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 žlutá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 žlutá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 žlutá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 rudá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 rudá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 rudá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KT 28 modrá	2,8	16,0	5,1	4,0	100
KT 48 modrá	4,8	17,5	4,3	4,0	100
KT 68 modrá	6,3	22,4	6,1	4,7	100
KTK 68 bílá	pro kolík 6,3	22,5	6,4	5,0	100



Kryty jednopólové PVC

Použitý materiál: Polyvinylchlorid (měkčené PVC)
Teplotní stálost: -25°C až +75°C



Barva	Objednací kód	Typ pro objímky	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			l1	a	d	
	KT 28 PVC transp	2,8	19,5	2,8	3,8	100
	KT 48 PVC transp	4,8	21,0	3,6	5,6	100
	KT 68 PVC transp	6,3	25,0	4,5	8,0	100
	KT 28 PVC černá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
	KT 48 PVC černá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
	KT 68 PVC černá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
	KT 28 PVC žlutá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
	KT 48 PVC žlutá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
	KT 68 PVC žlutá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
	KT 28 PVC rudá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
	KT 48 PVC rudá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
	KT 68 PVC rudá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
	KT 28 PVC modrá	2,8	19,5	2,8	3,8	100
	KT 48 PVC modrá	4,8	21,0	3,6	5,6	100
	KT 68 PVC modrá	6,3	25,0	4,5	8,0	100
	KTU 68 PVC transp	6,3	16,3	3,6	8,8	100